

## מפרט טכני אקופון אקוסטו A גלוי

מערכת קירות אקוסטיים מסוג אקופון Akusto A תוצרת שבדיה יבואן (יהודה יצוא יבוא בע"מ), דור 2 (2<sup>rd</sup> Generation) מכילה 100% חומרים ממוחזרים. במידות 1200X2700 מ"מ, עובי האריחים 40 מ"מ,  $\alpha_w = 1.00$  (היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כדוגמת P). מנשאים ראשיים CONNECT T24 $\Omega$  להסתרת המפגש בין לוחות הקיר כולל פרופיל היקף מפח. פני החיפוי בד זכוכית TEXONA לחילופין בד SUPER G לעמידות בהולם, קיים גם בחיפוי AKUTEX FT. כל הצבעים של לוחות הקיר יהיו על בסיס מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה יהוו עד 2% ממרכיבי הלוח על בסיס מים מסוג PVAc בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים (VOC) ע"פ התקנים האירופיים ו/או האמריקאים. אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, הלוחות יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר, על הלוחות להיות מסומנים בתו איכות סביבה ירוק בעלת סיווג M1 לפחות. חיפוי הקיר יסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן (קונסטרוקטור) מערכת הקירות תותקן בהתאם להוראות יצרן M353.