

## מפרט טכני אקופון סופר ג'י מונח

מערכת תקרת תותב מסוג אקופון Super G A תוצרת שבדיה יבואן (יהודה יצוא יבוא בע"מ), דור 2 (2<sup>rd</sup> Generation) מכילה 100% חומרים ממוחזרים. במידות 600X600/1200 מ"מ, עובי האריחים 35 מ"מ,  $\alpha_w = 1.00$  (היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כדוגמת P). מנשאים ראשיים ומשניים מסוג CONNECT T24 פני האריחים מסוג AKUTEX SUPER G אנטי ונדלי בעל עמידות גבוהה בנגיפה בעלי החזר אור (78% לפחות) ופיזור אור (99% לפחות) ללא שינוי גוון התקרה כתוצאה מהיטלי אור מסוג וזווית שונים. ( $\text{Retro Reflection Coefficient } 63\text{mcd@ } m - 2\text{lx-1 gloss} < 1$ ) כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה יהוו עד 2% ממרכיבי התקרה על בסיס מים מסוג PVAc בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים (VOC) ע"פ התקנים האירופיים ו/או האמריקאים. אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו איכות סביבה ירוק בעלת סיווג M1 לפחות. התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן (קונסטרוקטור), התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן M55, ודרישות ת"י 5103.