

Ultima A - מונח






מתאים ליישומים בהם נדרש מראה אלגנטי המשלב הנחתת רעש מצוינת עמידות גבוהה בפני שריטות, החזר אור מצוין ועמידות בלחות. גמר פני האריח משוריין ובעל עמידות גבוהה לניקוי אינטנסיבי, פריקות קלה ונוחה. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. מערכת מנשאים גלויה במישור האריחים. עובי האריח 19 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 5.2 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
							✓	✓		T15
					✓		✓	✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.70$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש CAC 36- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



				Hz α_p										
	EN ISO 10849-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654	D_{nfw}	R_w	α_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
• Board, Tegular, MicroLook 90	36 dB	18 dB	0.70(H)	C	0.75	0.40	0.50	0.65	0.85	0.95	1.00			

תכולת חומר ממוחזר 33-37%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות – נטול פורמלדהיד



דרגת ניקיון ISO 5 שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידיית) כנגד בקטריות, עובש וטחב.



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 87%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 -s1, A2



ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24 / T15



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
 יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.