

## מפרט טכני PLADUR C8/18 GAPLESS לוח גבס מחורר

לוח גבס מסוג C8/18 תוצרת PLADUR ספרד ללא מקשרים או שרפים מסוג פורמו-פנול/ פורמלדהיד.  
מידות הלוח 2400X1200 מ"מ, עובי הלוח 12.5 מ"מ.  $\alpha w = 0.75$  בתוספת בידוד צמר זכוכית  
דחיסות 22 ק"ג/מ<sup>3</sup> בעובי 80 מ"מ ו-O.D.S -600 mm אחוז חירור 18.3% משקל המערכת כ 10  
ק"ג למ"ר. חירור רבוע המרחק בין מרכזי החורים 18.75 מ"מ מידות החירור 8 מ"מ אורך ורוחב.  
מנשאים מסוג Eazy Clip CD-50 פני הלוחות מוכנים לגמר שפכטל וצבע כל הצבעים של אריחי  
התקרה יהיו על בסיס מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה יהוו עד 2% ממרכיבי  
התקרה על בסיס מים מסוג PVAc בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים (VOC) ע"פ התקנים  
האירופיים ו/או האמריקאיים. עמידות בלחות יחסית של 70%. בגב הלוחות מודבק בד אקוסטי בצבע  
לבן או שחור התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, המקבעים  
העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן ויאושרו על ידי המתכנן ( מהנדס), התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן .