


ALERIA L A - מונח



מתאים ליישומים בהם נדרשת טקסטורה עדינה, החזר אור טוב ועמידות בלחות. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. עובי האריח 10 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 2.6 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
							✓			T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

\*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש**  $\alpha_w$  - 0.30 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)  
**בלימת רעש** CAC - 30 dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



	$D_{nfw}$	$R_w$	$\alpha_w$	Class	NRC	Hz $\alpha_p$					
						125	250	500	1000	2000	4000
Board	30 dB	-	0.30	D	0.30	0.35	0.35	0.30	0.40	0.50	0.60

**תכולת חומר ממוחזר** 62%



**VOC** - נטול פורמלדהיד



**עמידות בלחות** עד 90% לחות יחסית



**החזר אור** 85%



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י A2 - s1, do - 755



**ניקוי האריחים** באמצעות מברשת ושואב אבק



**התקנה** על גבי פרופיל מסוג: T24



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.