


Screenball ceiling - חצי נסתר



תקרה אקוסטית המיועדת ליישום כאשר קיים צורך בפריקות מלאה של כל אריח בנפרד. אריחים בעלי קצוות המסתירים את הקונסטרוקציה באופן חלקי ומייצרים מראה צף וייחודי. חומר האריח עץ MDF כפול בעובי 16 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL. בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה 7%=14/2. משקל כולל פרופילציה כ- 12.5 ק"ג/מ"ר.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
						✓				T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - עד 0.80 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)



VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: Ecophon connect HD T24



טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן