

מפרט טכני אקופון הייג'ין פודטק A C3 מונח

מערכת תקרת תותב מסוג אקופון Hygiene Foodtech A C3 תוצרת שבדיה, דור 2 (2rd Generation) מיועדת לאזורים בהם קיימת אפשרות שאריחי התקרה יתלכלכו, וכאשר יש צורך בניקיון אינטנסיבי. מערכת תקרה זו מומלצת לאזורים בהם הלחות באויר בד"כ גבוהה, קרי תעשיות המזון, מסעדות, מטבחים וכד'. האריחים עשויים מליבת צמר זכוכית בדחיסות גבוהה ושכבת הגנה צבועה מסוג Akutex HS. גב ושפות הקצה של האריח צבועים בשכבת הגנה אף הם.

האריחים מיועדים לפירוק וניקיון על בסיס קבוע, מערכת המנשאים בעלת הגנה בפני שיתוך גלויה מסוג CONNECT T24 C3 מגולוונת וצבועה. משקל המערכת כ 3.5 ק"ג/מ"ר ל- 20 מ"מ עובי וכ- 5 ק"ג/מ"ר ל- 40 מ"מ עובי. יש לאבטח את האריחים באמצעות Connect Hygiene Clip ע"מ לאפשר ניקוי האריחים ללא פירוקם. התקרה מכילה 70% לפחות חומרים ממוחזרים, במידות 600X600/1200 מ"מ (היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כדוגמת P). כל הצבעים של אריחי התקרה על בסיס מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה מהווים עד 2% ממרכיבי התקרה על בסיס מים מסוג PVAc בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים (VOC) ע"פ התקנים האירופיים ו/או האמריקאיים. אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו איכות סביבה ירוק בעלת סיווג M1 לפחות. התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן (קונסטרוקטור), התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן M249. סיווג המוצר בשריפה ע"פ תעודה מס' 9711906592 ת"י A2-s1, d0 755.