



RIB WALL

חיפוי קיר

מערכת חיפוי קיר, המורכבת מלמלות גבס בחתך H.

הלמלות בעובי 38 מ"מ ובאורך 2970 מ"מ, בדרגת E1 בגמר פורניר או צבע.

המערכת מותקנת במקצב הנחה 38/12/38 בתלייה באמצעות מערכת CAPAX-W.



אורך מקסימלי

2970 מ"מ

מידות למלה

גובה למלה- 28 מ"מ

רוחב למלה- 38 מ"מ

מרווח בין למלות- 12 מ"מ

בליעת רעש

על מנת לקבל יכולת אקוסטית יש להניח אריח שחור
מאחורי החיפוי קיר בעל ערך אקוסטי 0.95 aw

גוונים במלאי

פורניר אלון

Gustafs Linear Systems - Acoustic Absorption Values α_p

Typ	Rib Spacing	Slott length (D)	Rib Width	Open area	α_w	NRC	Hz						Installation Description			
							125	250	500	1000	2000	4000	Use	Insulation	Air Void	Total Depth
Linear Rib	12 mm	∞	38 mm	24%	0,80-B	0,80	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Ceiling-CD	15 mm	200 mm	243 mm



בליעת רעש α_w - 0.80
מקדם בליעת קול משוקלל
לפי תקן אירופאי

**התקנה**

על גבי פרופיל מסוג:
W-CAPAS יישום התקרה
בהתאם להוראות היצרן.



**VOC תרכובות אורגניות
נדיפות**
דרגה E1



ניקוי האריחים
באמצעות מטלית לחה
ושואב אבק



תגובות בשריפה
ע"פ ת"י 755 do- B-s1,

