

### מפרט טכני חיפוי קיר צמר עץ – TROLDTEKT AKUSTIK- K0-K5-K11

מערכת חיפוי קיר מדגם TROLDTEKT - אריחי צמר עץ אשוח וצמנט, תוצרת דנמרק מדגם K0-K5-K11 התקנה על גבי פרופיל CD60 הרכבה ישירה לא פריקה באמצעות ברגים במידות 600x600/1200/2000/2400 מ"מ, כולל מנשאים וברגים אומגה + Troldekt Z עובי חומר הגלם 25 מ"מ. מעכב בעירה מתאים לדרישות ת"י 931./921 האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני היצרן לבחירת האדריכל ( לקבלת נתוני הנחת רעש של היצרן יש להשתמש בבידוד צמר זכוכית במשקל 120-24 ק"ג.מ"ק ובעובי 24 – 80 מ"מ). עובי הסיב 0.5 מ"מ, 1 מ"מ, 1.5 מ"מ או 3 מ"מ. המערכת תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן. יישום והרכבת המערכת יבוצע ע"י קבלן מומחה המתלים והמקבעים העליונים המחברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי מהנדס (קונסטרוקטור).

\* באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.