

## מפרט טכני PLADUR 6/18R לוח גבס מחורר

לוח גבס מסוג 6/18 R תוצרת PLADUR ספרד ללא מקשרים או שרפים מסוג פורמו-פנול/פורמלדהיד. מידות הלוח 2400X1200 מ"מ, עובי הלוח 12.5 מ"מ,  $\alpha_w = 0.55$  בתוספת בידוד צמר זכוכית דחיסות 22 ק"ג/3 בעובי 80 מ"מ ו-O.D.S -600 mm אחוז חירור 8.1% משקל המערכת כ-10 ק"ג למ"ר. המרחק בין מרכזי החורים 18.75 מ"מ קוטר החירור 6 מ"מ. מנשאים מסוג Eazy Clip CD-50 פני הלוחות מוכנים לגמר שפכטל וצבע כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה יהוו עד 2% ממרכיבי התקרה על בסיס מים מסוג PVAc בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים (VOC) ע"פ התקנים האירופיים ו/או האמריקאיים. עמידות בלחות יחסית של 70%. בגב הלוחות מודבק בד אקוסטי בצבע שחור התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן ויאושרו על ידי המתכנן ( מהנדס), התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן .