

### מפרט טכני אריחי צמר עץ TROLDTEKT AKUSTIK -line

מערכת תקרת תותב מדגם TROLDTEKT line - אריחי צמר עץ אשוח וצמנט, תוצרת דנמרק. התקנה על גבי פרופיל CD50 הרכבה ישירה לא פריקה באמצעות ברגים במידות 600x1200 מ"מ, כולל מנשאים וברגים אומגה Troldekt Z + עובי חומר הגלם 35 מ"מ. מעכב בעירה מתאים לדרישות ת"י 921/931. האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני היצרן לבחירת האדריכל ( לקבלת נתוני הנחתת רעש של היצרן יש להשתמש בבידוד צמר סלעים 50 מ"מ, 80 מ"מ/ג"מ"ק) עובי הסיב 1 מ"מ. המערכת תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן. יישום והרכבת התקרה יבוצע ע"י קבלן מומחה המתלים והמקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי מהנדס (קונסטרוקטור).

\* באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.