

אופטה A (Opta A)

עבור כתב כמויות

אספקה והתקנת תקרת אקוסטיקה פונקציונלית מדגם אופטה A מונח, מתוצרת אקופון (Ecophon) שבדיה, במידות 600X600 מ"מ או 1200X600 מ"מ ובעובי 15 מ"מ. האריחים עשויים מצמר זכוכית בעל דחיסות גבוהה, בעלי קצה ישר וחשוף המונח בצורה שטוחה על גבי הפרופיל הנושא, ומאפשרים פריקה מהירה ונגישות מלאה לחלל התקרה. פני האריח בעלי גימור צבוע פונקציונלי בגוון לבן חלק ונקי. המערכת מספקת מענה אקוסטי יעיל בעל מקדם בליעת קול גבוה $\alpha_w=0.95$ (Class A), ומתאימה לפרויקטים מסחריים, מבני משרדים, מוסדות חינוך ושטחים ציבוריים הדורשים פתרון תקציבי אמין, אסתטי ופונקציונלי. סיווג תגובות בשריפה של A2-s1, d0 לפי תקן ת"י 755. המערכת תותקן בשלמותה ע"ג מערכת פרופילים מקורית מסוג Connect (פרופיל T24 ו T15 גלוי). האריחים בעלי עמידות גבוהה ללחות של עד 95% RH קבועה, מכילים תכולת חומר ממוחזר גבוהה, ובעלי דירוג פליטה מחמיר לחומרים אורגניים נדיפים (VOC) ברמת M1. תחזוקה על ידי ניקוי יבש (שואב או מברשת רכה) בלבד.

עבור מקרא תוכנית תקרה

אופטה A: תקרת אריחים אקוסטית "Ecophon Opta A" מונח (עובי 15 מ"מ), ע"ג קונסטרוקציית Connect גלויה, בבליעת רעש Class A (סיווג אש A2-s1, d0).