

עבור כתב כמויות

אספקה והתקנת תקרת אקוסטיקה היגיינית נסתרת ופריקה לחדרים נקיים מדגם היג'ין פרוטק Ds, מתוצרת אקופון (Ecophon) שבדיה, במידות 1200X600 600X600 מ"מ ובעובי 20 מ"מ. האריחים עשויים מצמר זכוכית בעל דחיסות גבוהה, בעלי קצוות המתוכננים להרכבה נסתרת לחלוטין המכסה את קונסטרוקציית הפרופילים, תוך שמירה על אפשרות פריקה מלאה וגישה נוחה לחלל מעל. המערכת מיועדת ומאושרת במיוחד עבור סביבות מבוקרות וחדרים נקיים (כגון מפעלי תרופות, מעבדות סטריליות ותעשיות מתקדמות), ומתאפיינת בחסינות גבוהה למעבר אוויר (Air-tight) לצורך שמירה על פערי לחץ מבוקרים בחלל ומניעת זיהומים. פני השטח של האריח מאושרים לרמות ניקיון ופליטת חלקיקים מחמירות (סיווג ISO לחדרים נקיים), ועמידים בפני חומרי ניקוי, חומרי חיטוי נפוצים ותהליכי חיטוי מתקדמים באידוי (כגון VHP - Vaporized Hydrogen Peroxide). בעלי מקדם בליעת קול גבוה במיוחד $\alpha_w=0.95$ (Class A). סיווג תגובות בשריפה של A2-s1, d0 לפי תקן ת"י 755. המערכת תותקן בשלמותה על גבי מערכת פרופילים ואביזרים מקוריים מסוג Connect (לרבות פרופילים נושאים, קליפסים ייעודיים לקיבוע ואטימה, וסמכים בהתאם להנחיות היצרן למערכות אטומות אוויר). האריחים מכילים תכולת חומר ממוחזר גבוהה, ובעלי דירוג פליטה מחמיר ביותר לחומרים אורגניים נדיפים (VOC) ברמת M1 ועמידות קבועה ללחות גבוהה של עד 95% RH.

עבור מקרא לתוכנית תקרה

היג'ין פרוטק Ds: תקרת אריחים היגיינית אקוסטית אטומה לחדרים נקיים " Ecophon Hygiene Protec Ds" בהתקנה נסתרת ופריקה (עובי 20 מ"מ), ע"ג קונסטרוקציית Connect ייעודית, בבליעת רעש Class A (סיווג אש A2-s1,d0).