









מונח - Cortega A



מתאים ליישומים בהם נדרשת טקסטורה עדינה, החזר אור טוב עמידות בלחות, פני האריח צבע לטקס איכותי. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. עובי האריח 15 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 4.3 ק"ג/מ"ר. צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
					✓		✓			T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש αw - 0.55 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי) בלימת רעש CAC - 35 dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)	
תכולת חומר ממוחזר 49%	
VOC תרכובות אורגניות נדיפות - ללא תוספת פורמלדהיד	
עמידות בלחות עד 70% לחות יחסית	
החזר אור 80%	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755- התלקחות 5, צפיפות עשן 4, עיוות וטפטוף 3.	
ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק	
התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.