

מפרט טכני אריחי צמר עץ ח"ש – K0-FS-TROLDTEKT AKUSTIK

מערכת תקרת תותב מדגם TROLDTEKT - אריחי צמר עץ אשוח וצמנט, תוצרת דנמרק מדגם K0-FS פרט ח"ש על גבי פרופיל T-24 במידות 600x600/1200 מ"מ, כולל מנשאים וברגים אומגה Troldekt Z + עובי חומר הגלם 25 מ"מ. מעכב בעירה מתאים לדרישות ת"י 931./921 האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני היצרן לבחירת האדריכל (לקבלת נתוני הנחתת רעש של היצרן יש להשתמש בבידוד צמר זכוכית במשקל 120-24 ק"ג.מ"ק ובעובי 24 – 80 מ"מ). עובי הסיבי 0.5 מ"מ, 1 מ"מ, 1.5 מ"מ או 3 מ"מ. המערכת תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן. יישום והרכבת התקרה יבוצע ע"י קבלן מומחה המתלים והמקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי מהנדס (קונסטרוקטור).

* באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.