

מתכת Microlook E - חצי שקוע



מתאים ליישומים בהם קיימת דרישה לתחזוקה אינטנסיבית, טקסטורות חירור שונות ע"פ דרישות הנחתת רעש ואפקט אסתטי נדרש בהתקנה חצי שקועה. האריחים מפח מגולוון בעובי 0.5 מ"מ. כולל גמר צביעה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר 60 מיקרו לפחות. בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. משקל כולל פרופילציה כ- 4 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט- לבן 9010, 9016, Ral 9006 כסוף לצבעי Ral נוספים נדרשת הזמנה חודשיים מראש.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T15
							✓			T24
						**✓		✓		פיין ליין
								✓		אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי
**יש לדרוש פרופיל פיין ליין ללא חריץ

בליעת רעש קוטר חור 0.7 מ"מ - 0.60 - w, אחוז חירור 2.4%. קוטר חור 1.5 מ"מ - 0.70 - w, אחוז חירור 22%.	
החזר אור החזר אור משתנה לפי סוג החירור וצבע האריח.	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1, A2	
ניקוי האריחים ניקוי האריחים באמצעות מטלית רכה ולחה עם חומר ניקוי ביתי עדין.	
התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.