




Perla OP E - חצי שקוע



מיוצר בטכנולוגיה חדשנית מהדור המתקדם של חברת KNAUFCEILING משלב איכויות הנחתת רעש גבוהות ביותר ומראה נקי לבן יוקרתי מתאים ליישומים ב OPEN Space ומקומות עתירי רעש. מערכת מנשאים גלויה בשקיעה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. חומר האריח - סיבים מינרליים מסיסים biosoluble. גמר פני האריח גוון לבן יוקרתי. עובי האריח 15 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 3.3 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
							✓			T24
								✓		פיין ליין

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.95$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש CAC 25- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



	D_{nfw}	R_w	α_w	Class	NRC	Hz α_p					
						125	250	500	1000	2000	4000
• Board, Tegular, MicroLook 90 (15 mm)	25 dB	12 dB	0.95	A	0.90	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00

תכולת חומר ממוחזר 16-79%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - ללא תוספת פורמלדהיד



דרגת ניקיון ISO 5 שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידיית) כנגד בקטריות, עובש וטחב.



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 85%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 -s1, A2



ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / T24 / פיין ליין



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
 יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.