

עבור כתב כמויות

אספקה והתקנת תקרת אקוסטיקה עמידה בפני חבטות ואימפקט מדגם סופר ג'י A מונח, מתוצרת אקופון (Ecophon) שבדיה, במידות 600X600 מ"מ או 1200X600 מ"מ ובעובי 20 מ"מ או 35 מ"מ (בהתאם לסיווג העמידות הנדרש בפרויקט). האריחים עשויים מצמר זכוכית בעל דחיסות גבוהה, בעלי קצה ישר וחשוף המונח על גבי הפרופיל הנושא. פני האריח מצופים בבד זכוכית משוריין וחזק במיוחד מסוג Super G עמיד בפני פגיעות מכניות, חבטות כדורים ושחיקה. המערכת מצטיינת במקדם בליעת קול גבוה $\alpha_w=0.95-1$ (Class A) ומיועדת במיוחד לאולמות ספורט, חדרי כושר, מסדרונות בתי ספר וחללים ציבוריים בעלי סיכון גבוה לפגיעה פיזית. סיווג תגובות בשריפה של A2-s1, d0 לפי תקן ת"י 755. המערכת תותקן בשלמותה ע"ג מערכת פרופילים מקורית ומחוזקת מסוג Connect (פרופיל T24) הכוללת שימוש בקליפסים ייעודיים עמידים לאימפקט (Connect Impact Clips) לקיבוע ונעילת האריחים לקונסטרוקציה למניעת תזוזה בעת חבטה, על פי הנחיות היצרן. האריחים בעלי עמידות גבוהה לחבטות (בהתאם לתקן האירופי EN 13964), עמידות ללחות של עד 95% RH קבועה, ותכולת חומר ממוחזר גבוהה. תחזוקה על ידי שואב אבק או ניגוב באמצעות מטלית לכה.

עבור מקרא תקרה

סופר A G : תקרת אריחים אקוסטית עמידה לחבטות "Ecophon Super G A" מונח (עובי 20/35 מ"מ) בציפוי בד זכוכית משוריין, ע"ג קונסטרוקציית Connect T24 מחוזקת עם קליפסים עמידים אימפקט, בבליעת רעש Class A (סיווג אש A2-s1,d0).