



חיפוי קיר רציף - Screenball Wall



מערכת חיפוי קיר, המתאימה ליישומים בהם נדרש מראה עשיר טבעי ורציף ומערכת מנשאים נסתרת.
 חומר האריח עץ MDF כפול בעובי 16 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL
 בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה 7%=14/2. משקל כולל
 פרופילציה כ- 12.5 ק"ג/מ"ר.



	2800x197 מ"מ		
	✓		Ω rail

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - עד 0.85 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה E1



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי Ω rail



טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%. יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים. יישום החיפוי יבוצע בהתאם להוראות יצרן