

Clean Room FLA - מונח



מערכת תקרת תותב לחדר נקי. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים. גמר פני האריח "פילם פישרד". עובי האריח 15 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 5 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
					✓			✓		T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

\*יש לבדוק זמינות מלאי

**בליעת רעש**  $\alpha_w - 0.15$  (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)  
**בלימת רעש** CAC 36- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



	$D_{ncw}$	$\alpha_w$	Class	NRC	$H_z \alpha_p$					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board	36 dB	0.15	E	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.15	0.25

**תכולת חומר ממוחזר** 39%



**דרגת ניקיון- ISO 5** שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידיית) כנגד בקטריות, עובש וטחב.



**עמידות בלחות** עד 95% לחות יחסית



**החזר אור** 78%



**תגובות בשריפה** ע"פ ת"י A2 - s1, do -755



**ניקוי האריחים** באמצעות מברשת ושואב אבק



**התקנה** על גבי פרופיל מסוג: T24



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.