



Scala A - מונח



מתאים ליישומים בהם נדרש שדרוג למראה בחירור עדין במחיר צנוע המשלב הנחתת רעש, עמידות גבוהה בפני שריטות, עמידות בלחות. פני האריח צבע לטקס איכותי. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח צבועים. עובי האריח 12 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 3 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
							✓	✓		T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש $\alpha_w - 0.50$ (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש CAC - 32 dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



	D_{nfw}	R_w	α_w	Class	NRC	Hz α_p					
						125	250	500	1000	2000	4000
Board	32 dB	-	0.50	D	0.50	0.35	0.35	0.55	0.75	0.65	0.60

תכולת חומר ממוחזר 49%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - נטול פורמלדהיד



דרגת ניקיון שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידי) כנגד בקטריות, עובש וטחב.



עמידות בלחות עד 70% לחות יחסית



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24 / T15



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.