

מפרט טכני אקופון הייג'ין פרפורמנס A C3 מונח

מערכת תקרת תותב מסוג אקופון Hygiene Performance A C3 תוצרת שבדיה, דור 2rd (Generation) מיועדת לאזורים רטובים בהם קיימת לחות גבוהה בד"כ וצורך בניקוי יומיומי. מערכת תקרה זו מומלצת לאזורים כגון מלתחות וחדרי רחצה (בעלי אוורור נאות נשלט ומפוקח). האריחים עשויים מליבת צמר זכוכית בדחיסות גבוהה ושכבת הגנה צבועה מסוג Akutex HS . גב האריחים מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות הקצה של האריח צבועים .

מערכת המנשאים חצי שקועה מסוג CONNECT T24 C3 או ש"ע מגולוונת וצבועה. משקל המערכת 3-4 ק"ג/מ"ר, יש לאבטח את האריחים באמצעות Connect UNIVERSAL Clip ע"מ לאפשר ניקוי האריחים ללא פירוקם. התקרה מכילה 70% לפחות חומרים ממוחזרים, במידות 600X600/1200 מ"מ, αw - 0.95 עבור 20 מ"מ, αw - 1.00 עבור 40 מ"מ. (היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כדוגמת P.) כל הצבעים של אריחי התקרה על בסיס מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה מהווים עד 2% ממרכיבי התקרה על בסיס מים מסוג PVAc בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים (VOC) ע"פ התקנים האירופיים ו/או האמריקאיים. אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, אריחי התקרה יהיו ארזים בקרטון ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו איכות סביבה ירוק בעלת סיווג M1 לפחות. התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן (קונסטרוקטור), התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן M395C3, M266C4 . סיווג המוצר בשריפה ע"פ תעודה מס' 9711906592 ת"י A2-s1, d0 755 .