

Georgian E - חצי שקוע



מתאים ליישומים בהם נדרשת טקסטורה פופולרית בחירור עדין מערכת מנשאים בשקיעה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. תקרה המשלבת הנחתת רעש טובה עמידות גבוהה בפני שריטות, ועמידות בלחות. חומר האריח הוא סיבים מינרליים דחוסים-אינו מכיל אסבסט. גמר פני האריח משוריין, צבוע ובעל עמידות גבוהה לניקוי אינטנסיבי, פריקות קלה ונוחה. עובי האריח 15 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 3.7 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
							✓	✓		T24
								✓		פיין ליין
										אינטרלוד

\*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש NRC - 0.55 (מקדם בליעת קול) בלימת רעש CAC 35-dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)	
תכולת חומר ממוחזר 51%	
VOC – בהתאם ל- CHPS 03150 California Code	
דרגת ניקיון שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידי) כנגד בקטריות, עובש וטחב.	
עמידות בלחות עד 90% לחות יחסית	
החזר אור 84%	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755- התלקחות 5, צפיפות עשן 4, עיוות וטפטוף 3.	
ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק	
התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24/ T15 / פיין ליין	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.