





Sierra OP E - חצי שקוע



מיוצר בטכנולוגיה חדשנית מהדור המתקדם של חברת KNAUFCEILING משלב איכויות הנחתת רעש גבוהות ביותר ומראה נקי לבן ועדין, מתאים ליישומים ב OPEN Space ומקומות עתירי רעש. מערכת מנשאים בשקיעה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. חומר האריח הוא סיבים מינרליים biosoluble. גמר פני האריח צבועים. עובי האריח 15 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 2.4 ק"ג/מ"ר.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
								✓		T15
							✓			T24
								✓		פיין ליין
								✓		אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 0.90 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)
בלימת רעש CAC 25- dB (רמת הנחתת רעש בין חדרים סמוכים)



	D_{nfw}	R_w	α_w	Class	NRC	Hz α_p					
						125	250	500	1000	2000	4000
• Board, Teguar, MicroLook 90 (15 mm)	25 dB	12 dB	0.90	A	0.85	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00

תכולת חומר ממוחזר 14-79%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - נטול פורמלדהיד



דרגת ניקיון ISO 5 שכבה אנטי מיקרוביאלית (פונגיצידיית) כנגד בקטריות, עובש וטחב



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 -s1, A2



ניקוי האריחים באמצעות מברשת ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T15 / T24 / פיין ליין / אינטרלוד



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5165 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.