

עבור כתב כמויות

אספקה והתקנת תקרת אקוסטיקה משולבת לבליעה ובידוד אקוסטי מדגם קומביזון דואו E בעלת קצה חצי שקוע ומדורג, מתוצרת אקופון (Ecophon) שבדיה, במידות 600X600 מ"מ ובעובי מסיבי של 50 מ"מ להשגת ביצועי בידוד מעבר קול מקסימליים. האריחים עשויים מצמר זכוכית בעל דחיסות גבוהה בחלקם הקדמי בשילוב לוח גב אקוסטי חוסם ומסיבי 33 db, בעלי קצה שקוע (Tegular) המונח על גבי מערכת הפרופילים, תוך שמירה על אפשרות פריקה מלאה ונוחה של כל אריח בנפרד. פני האריח בעלי גימור גיזה יוקרתי מסוג Akutex™ FT. המערכת מיועדת במיוחד עבור חללים הדורשים מראה עיצובי מודגש ובמקביל הן הפחתת הדהוד פנימית והן בידוד אקוסטי גבוה ומניעת מעבר רעש אופקי דרך חלל התקרה (כגון משרדי הנהלה, חדרי ישיבות וקליניקות רפואיות בהן קירות המחיצה אינם מגיעים עד לתקרת הבטון). בעלת מקדם בליעת קול גבוה $\alpha_w=0.9$ (Class A) לצד כושר בידוד רעש אופקי (Dnfw) גבוה במיוחד. סיווג תגובות בשריפה של A2-s1, d0 לפי תקן ת"י 755. המערכת תותקן בשלמותה ע"ג מערכת פרופילים מקורית מסוג T24 Connect. האריחים בעלי עמידות גבוהה ללחות של עד 95% RH קבועה, מכילים תכולת חומר ממוחזר גבוהה, ובעלי דירוג פליטה מחמיר ביותר לחומרים אורגניים נדיפים (VOC) ברמת M1. תחזוקה על ידי ניקוי יבש (שואב אבק) או ניגוב שבועי באמצעות מטלית לחה בלבד.

עבור מקרא תקרה

קומביזון דואו E : תקרת אריחים אקוסטית משולבת לבליעה ובידוד רעש " Ecophon Combison Duo E חצי שקוע בגימור Akutex™ FT (עובי 50 מ"מ, dB33), ע"ג קונסטרוקציית Connect T24, בבליעת רעש Class A (סיווג אש A2-s1,d0).